

SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA DE TRES PASOS MODELO HT1

P/2 GPM

PASO No.1

Cartucho para sedimentos, nos ayuda a remover partículas suspendidas en el agua; arena, oxido, piedras de sarro, etc.

PASO No. 2


Cartucho de carbón activado con reductor de sales, el carbón retira principalmente el cloro y otros contaminantes que le confieren mal sabor, olor y color al agua y el reductor de sales ayuda a quitar sales disueltas.

PASO No. 3

La lámpara UV emite una poderosa energía de luz ultravioleta en una longitud de onda de 254 NM. Que se considera germicida, de manera tal que los componentes vitales genéticos contenidos en el microorganismo absorben la energía de la luz y este proceso perturba el DNA evitando que este se reproduzca por lo que se le considera muerto.

Incluye:

Sistema purificador, adaptador para tubería de 1/2", cuello de ganso, cartuchos y llave para portafiltros.



REFACCIONES

CATALOGO

FRECUENCIA DE CAMBIO

Filtro para sedimentos	PD-5-934	Cada 4 @ 6 mese según el uso
Filtro de carbón activado C/ reductor de dureza	EP-10	Cada 4 @ 6 mese según el uso
Bulbo de la lámpara de Luz UV	GPH212T5L	Una vez por año
Cuarzo de la lámpara de Luz	265 MMTT	Solo si se daña
Balastra		Solo si se daña